充放電試験装置：2025年11月以降　ご案内状況(2025年10月10日作成)

お問合せNO.	空き状況	電圧	電流 (レンジ)	最小サンプリング間隔	温度範囲	附帯安全増 恒温槽	その他仕様/備考	備考
T6	満室	6V	1A	100mSec	-10～50℃	200ch/槽	コインセル試験専用 (Φ2mm　h:1.6～3.2mm)	最新の情報についてはホームページの『お問合せ』よりご連絡下さい
T7	満室	6V	6A	100mSec	-40～100℃	60ch/槽	3極セル試験対応（参照電極2点） ワニ口クリップで電池と接続、ラミセル・円筒・角型の試験が可能。	
T8	ご案内可能	5V	6A	4sec	-40～100℃	20ch/槽	ワニ口クリップで電池と接続、ラミセル・円筒・角型の試験が可能。	
A1	ご案内可能	6V	120A	10mSec	-40～100℃	12ch/槽	並列運転最大電流：240A	
T1	ご案内可能	6V	120A	10mSec	-40～100℃	12ch/槽	並列運転最大電流：240A	
T3	ご案内可能	6V	150A	10mSec	-40～100℃	6ch/槽	並列運転最大電流：300A	
A2	ご案内可能	6V	240A	10mSec	-40～100℃	6ch/槽	並列運転最大電流：480A	
T2	ご案内可能	6V	240A	10mSec	-40～100℃	6ch/槽	並列運転最大電流：480A	
A3	ご案内可能	5V	240A	10mSec	-40～100℃	3ch/槽	連続最大電流：240A 瞬間最大電流：400A（最大30秒）	
T4	満室	6V	480A	10mSec	-40～100℃	6ch/槽	並列運転最大電流：960A	
T5	満室	6V	480A	10mSec	-70～100℃	6ch/槽	極低温（－70℃）試験対応 並列運転最大電流：960A	
M1	ご案内可能	5V	10A	10mSec	-40～100℃	24ch/槽	最大216ch 恒温槽一体型電源 並列運転最大電流：32A	