

充放電試験装置：2026年7月以降のご案内状況

試験日程等については日々変動いたしますので都度ご相談を承ります。

お問合せNO.	空き状況	電圧	電流 (レンジ)	最小サンプリング間隔	温度範囲	附帯安全増 恒温槽	その他仕様	備考
T6	△	6V	1A	100mSec	-10～50℃	200ch/槽	コインセル試験専用 (Φ2mm h:1.6～3.2mm)	最新 の情 報に つ い て は、 ホー ムペ ー ジの 『お 問 合 せ』 より ご連 絡下 さい。
T7	×	6V	6A	100mSec	-40～100℃	20ch/槽	3極セル試験対応（参照電極2点） ワニ口クリップで電池と接続、ラミセル・円筒・角型の試験が可能。	
T8	◎	5V	6A	4sec	-40～100℃	60ch/槽	ワニ口クリップで電池と接続、ラミセル・円筒・角型の試験が可能。	
A1	×	6V	120A	10mSec	-40～100℃	12ch/槽	並列運転最大電流：240A	
T1	△	6V	120A	10mSec	-40～100℃	12ch/槽	並列運転最大電流：240A	
T3	△	6V	150A	10mSec	-40～100℃	6ch/槽	並列運転最大電流：300A	
A2	△	6V	240A	10mSec	-40～100℃	6ch/槽	並列運転最大電流：480A	
T2	△	6V	240A	10mSec	-40～100℃	6ch/槽	並列運転最大電流：480A	
A3	◎	5V	240A	10mSec	-40～100℃	3ch/槽	連続最大電流：240A 瞬間最大電流：400A（最大30秒）	
T4	△	6V	480A	10mSec	-40～100℃	6ch/槽	並列運転最大電流：960A	
T5	△	6V	480A	10mSec	-70～100℃	6ch/槽	極低温（-70℃）試験対応 並列運転最大電流：960A	
M1	△	5V	10A	10mSec	-40～100℃	24ch/槽	最大216ch 恒温槽一体型電源 並列運転最大電流：32A	
A4	×	60V	360A	10mSec	-40～100℃	1ch/槽		